

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

ТНВЭД 6806900000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это специализированный набор для быстрого и эффективного решения по звукоизоляции канализационных труб и стояков, систем вентиляции, коробов и других коммуникаций диаметром до 110 мм. Основой набора является звукоизоляционный материал Tecsound FT55 AL (производства Испания), который представляет собой комбинацию из слоя тяжелой вязкоэластичной мембраны, пористого войлока и металлизированной фольги, за счет чего достигаются высокие показатели по снижению структурного шума.

В комплект также входят все необходимые комплектующие для монтажа, поэтому докупать ничего не требуется.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

- вязкоэластичная звукоизоляционная мембрана Tecsound FT55AL, 1200x500 мм – 3 шт;
- клей Bautger в баллончике – 1 шт;
- металлизированный скотч – 1 шт;
- пластиковая стяжка-хомут – 11 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Комплект для звукоизоляции труб и стояков	265	265	600	11,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECSOUND FT55AL

Модификации	Поверхностная плотность, кг/м²	Плотность мембраны, кг/м³	Плотность войлока, кг/м³	Гибкость при холоде, °С	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С)
Tecsound FT 55 AL	5,6	2 010	60	-20	0,037

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для звукоизоляции канализационных труб и стояков, вентиляционных коробов и каналов диаметром до 110 мм. Рекомендовано для применения в детских учреждениях, коммерческих объектах, а также в жилом и промышленном строительстве.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ быстрый и легкий монтаж;
- ♦ не требует специальных навыков;
- ♦ профессиональная звукоизоляция;
- ♦ в комплект входят все необходимые дополнительные материалы для монтажа.

СЕРТИФИКАТЫ (НА TECSOUND FT55AL)

1. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности – КМ4.
2. Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии.
3. Сертификат акустических испытаний.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплекты отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты. Хранить в сухом помещении.